

DATASHEET F-201CV

EL-FLOW Select F-201CV

Régulateur de débit massique thermique numérique pour les gaz



Régulateurs de débit massique pour les faibles débits de gaz

Le régulateur de débit massique (MFC) F-201CV de Bronkhorst® permet une mesure et une régulation précises sur des plages de débit de 0,16 à 8 ml_n/min et de 0,5 à 25 l_n/min à des pressions de service comprises entre le vide et 64 bar. Le MFC se compose d'un capteur de débit massique thermique, d'une vanne de régulation de haute résolution et d'une carte électronique numérique avec sortie analogique et RS232, et en option des interfaces bus de terrain. Le régulateur de débit ajuste rapidement le débit souhaité en fonction d'une valeur de consigne.

La technologie numérique des instruments de la série EL-FLOW® offre une grande précision, une excellente stabilité de température et une réponse rapide. La carte mère contient toutes les fonctions générales nécessaires à la mesure et à la régulation. Outre la sortie standard RS232, les instruments disposent également des entrées / sorties analogiques. En option, il est possible d'équiper l'appareil d'une interface bus de terrain CANopen®, DeviceNet™, EtherCAT®, PROFIBUS DP, PROFINET, Modbus RTU, ASCII ou TCP/IP, EtherNet/IP, POWERLINK ou FLOW-BUS.

Spécifications techniques

Système de mesure / régulation

Gamme de débit (gammes intermédiaires disponibles)	min. 0,16...8 ml _n /min max. 0,5...25 l _n /min (based on N ₂)
Précision (Linéarité incl.) (basée sur étalonnage réel)	± 0,5 % RD plus ±0,1%FS
Répétabilité	< 0,2 % RD
Rangeabilité	jusqu'à 1:187,5 (1:50 en mode analogique)
Capacité multi-fluides	stockage de max. 8 courbes d'étalonnage; Multi Gas / Multi Range fonctionnalité optionnelle jusqu'à 10 bar abs
Temps de réponse (en régulation, standard)	standard: 1...2 seconds option: down to 500 msec
Stabilité de régulation	< ± 0,1 % FS (typical for 1 l _n /min N ₂)
Température de fonctionnement	-10 ... +70 °C
Sensibilité à la température	zero: < 0,05% FS/°C; span: < 0,05% Rd/°C
Sensibilité à la pression	< 0,1% Rd/bar typical N ₂ ; 0,01% Rd/bar typical H ₂
Valeur de Kv max.	6,6 x 10 ⁻²
Étanchéité, vers l'extérieur	testée < 2 x 10 ⁻⁹ mbar l/s He
Sensibilité à l'orientation	erreur max. à 90° de l'horizontal 0,2 % à 1 bar, pour N ₂ p.ex.
Temps de chauffe	30 minutes. pour une précision optimale 2 min pour une précision de ± 2% PE

Parties mécaniques

Matériau (pièces en contact avec le fluide)	Stainless steel 316L or comparable			
Pression (PN)	64 bar abs			
Raccords de process	raccords double bagues ou à étanchéité de surface (VCR/VCO)			
Joints	standard: Viton®; options: EPDM, Kalrez® (FFKM), matières plastiques FDA approuvés et aux normes USP classe VI			
Poids	0,6 kg			
Protection IP	IP40			

Propriétés électriques

Alimentation électrique	+15 ... 24 Vdc			
Consommation d'électricité max.	Alimentation	sous tension I/O	au courant I/O	extra pour bus de terrain
	15 V	290 mA	320 mA	<75 mA
	24 V	200 mA	215 mA	<50 mA
Sortie analogique	0...5 (10) Vdc or 0 (4)...20 mA (sourcing output)			
Communication numérique	standard: RS232; options: PROFIBUS DP, CANopen®, DeviceNet™, PROFINET, EtherCAT®, Modbus RTU, ASCII ou TCP/IP, EtherNet/IP, POWERLINK, FLOW-BUS			

Raccordement électrique

Analogique/RS232	9-pin D-connector (male);
PROFIBUS DP	bus: 9-pin D-connector (female); power: 9-pin D-connector (male);
CANopen® / DeviceNet™	5-pin M12-connector (male);
FLOW-BUS/Modbus-RTU/ASCII	RJ45 modular jack
Modbus TCP / EtherNet/IP / POWERLINK	2 x RJ45 modular jack (in/out);
EtherCAT®/ PROFINET	2 x RJ45 modular jack (in/out)

Options vanne de régulation

Options actionneur externe à connecter au régulateur

Spécifications Ex-proof

Certifications / certificats

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Pour les schémas d'encombrements et les schémas de câblage, visitez le/la [page produits](#) sur notre [Site internet](#)

Accessoires recommandés



E-8000 SERIES DIGITAL READOUT / CONTROL SYSTEMS

Électroniques de commande / lecture

Écran lumineux, grand
angle, 1,8" (TFT)
Utilisation conviviale,
menu piloté par 4 boutons
poussoirs



BRIGHT SERIES COMPACT LOCAL R/C MODULE

Indicateur / Contrôleur compact

Écran lumineux, grand
angle, 1,8" (TFT)
Utilisation conviviale
Indication/commande/configuration



PIPS SERIES

Adaptateurs d'alimentation

Style laboratoire ou
industriel
Fiches interchangeable
(Euro, UK, USA,
Australiennes, IEC)



IN-LINE FILTER LOW FLOW SERIE M- 411 RS

1/4" entrée femelle / sortie
mâle
100 bar
Porosité moyenne 0.5...15
µm

Produits associés



EL-FLOW SELECT F-200CV

Débit min. 0,014...0,7
mln/min
Débit max. 0,18...9
mln/min
Pression 64 bar
Conception compacte
Grande précision,
excellente répétabilité



EL-FLOW SELECT F-211CV

Débit min. 0,16...8
mln/min
Débit max. 0,5...25 mln/min
Pression 100 bar
Conception compacte
Grande précision,
excellente répétabilité



EL-FLOW SELECT F-201AV

Débit min. 0,4...20 ln/min
Débit max. 0,6...100 ln/min
Pression 64 bar
Conception compacte
Grande précision,
excellente répétabilité



EL-FLOW SELECT F-111B

Débit min. 0,16...8
mln/min
Débit max. 0,16...25 ln/min
Pression 100 bar
Conception compacte
Grande précision



BRONKHORST (SCHWEIZ) AG

Gewerbestrasse 7

4147 Aesch BL (CH)

Tel. +41 61 715 90 70

info@bronkhorst.ch

